

PRONAL: Opblaasbare buisafsluiters



Wanneer water moet tegengehouden worden in buizen of riolen zijn opblaasbare buisafsluiters een efficiënte oplossing. Door een opblaasbare luchtdichte afsluiter in een buis te stoppen wordt de watertoevoer afgesloten. Dit laat onderhoudsmensen en specialisten uit verschillende industriële takken toe een probleem op te lossen of onderhoud veilig uit te voeren. Opblaasbare buisafsluiters verzekeren een perfecte afdichting en hebben een hoge tegendruk weerstand. Onze opblaasbare buisafsluiters zijn gemaakt van hoge kwaliteitsrubber en zijn versterkt met een synthetisch net, dit verhoogt in belangrijke mate de betrouwbaarheid van het product.



TOEPASSINGSDOMEIN:

- Druktesten van buizen op lekken.
- Het isoleren van buizen voor onderhoud of bij vervanging.
- Het tijdelijk afsluiten van buizen in geval van mogelijke vervuiling.
- Voorziet in een gemakkelijke, draagbare en hergebruikbare hoge druk afsluiter voor de OFF- en ON-SHORE industrie.
- Speciale hoge druk buisafsluiters worden ingezet in traditionele energiecentrales en kerncentrales.

PRODUCTENGAMMA:

3D plugs:

met 3 versies kunnen buizen afgesloten worden met een diameter van 100 – 1.000 mm.

Vari plugs:

kunnen uitgevoerd worden als afsluiter voor buisdiameters van 45 – 1.500 mm, optioneel kan een water doorvoerpijp aangebracht worden voor het uitvoeren van een waterdichtheidstest van buizen.

Uni-Plug:

opvouwbare buisafdichting voor diameters van 20 – 3.000 mm. Deze kunnen gebruikt worden in hoeken of rond bestaande obstakels en/of in moeilijk toegankelijke plaatsen.

Pollu-Plug:

wordt gebruikt om watervervuiling tegen te gaan, deze kan permanent geïnstalleerd worden in riolering of stormwaterkeringen. Kan vanop afstand in werking gesteld worden zodra er zich een noodsituatie voordoet in een industriële, civiele of gemeentelijke omgeving.

VOORDELEN:

- Veilig in gebruik
- Keuze aan vormen: rond, ovaal, vierkant enz.
- Eenvoudige en snelle installatie
- Robuust: waarborgt een lange levensduur
- Grote verscheidenheid aan standaard producten
- Zowel standaard als speciale uitvoeringen
- Zowel lage als hoge druk versies (+ 100 bar)
- Toepasbaar voor een verscheidenheid aan buizen: beton, gietstaal, staal, roestvrij staal, PVC
- Geen beperkingen in afmetingen, tot 3.000 mm in diameter

